

LED Spreadlight

kleines Zubehör mit großer Wirkung

Die LED Spreadlight ist ein neu entwickeltes Zubehör für alle HEDLER LED Leuchten bis max. 200 Watt Input-Power. Diese mattierte Glasglocke vergrößert den Lichtaustrittswinkel auf bis zu 170°, sorgt für eine wesentlich homogenere Ausleuchtung und hilft Hotspots zu vermeiden. Ein kleines, aber feines Zubehör, das sich werkzeuglos in Sekundenschnelle an jeder HEDLER LED Leuchte befestigen lässt. Auch in Kombination mit allen anderen HEDLER Lichtformern einsetzbar. Adapter für Fremdzubehör sind erhältlich.

LED Spreadlight
Small accessories with a big impact
The LED Spreadlight is a newly developed accessory for all HEDLER LED luminaires up to max. 200 watts of input power. This frosted glass bell increases the light emission angle up to 170°, provides a much more homogeneous illumination and helps to avoid hotspots. A small but fine accessory that can be attached to any HEDLER LED luminaire without tools in a matter of seconds. Can also be used in combination with all other HEDLER light modifiers. Adapters for third-party accessories are available.



Bestellnummer < 2150 >
Code < 2150 >

Vorteile:

- Vergrößerung des Ausleuchtungswinkels auf bis zu 170°
- wesentlich homogenere Ausleuchtung
- Vermeidung von Hotspots



Advantages:

- enlargement of the illumination angle up to 170°
- much more homogeneous illumination
- avoids hotspots

vorher / before



nachher / after



HEDLER Profilux® LED¹⁰⁰⁰
HEDLER MaxiBrite

ohne / without
LEDSpreadlight

mit / with
LEDSpreadlight

Lieferung erfolgt in
stoßsicherer Verpackung
Delivered in shockproof
packaging



Profilux® LED 1400 fokussierbar, dimmbar

Handmade in Germany

Taglichtqualität mit ca. 5600 Kelvin und einem CRI > 95

Daylight quality with 5600 K and a CRI > 95

- Lichtleistung bis zu 1400 W (verglichen mit einer Standard-Halogenleuchte)
- Stromaufnahme 185 W
- entspricht 138 Lumen pro W
- bis zu 244.000 lux
- flickerfrei
- stufenlose Anpassung von Spot- bis Flutlicht
- Ausleuchtwinkel 20° bis 60° je nach Fokussierung
- dimmbar von 5% – 100% Lichtleistung bei gleichbleibender Farbtemperatur
- sehr leise Kühlung
- Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden
- Kompatibel mit allen original HEDLER Lichtformern

- light output power approx. 1400 w (compared to a standard halogen light)
- input power 185 W
- corresponds to 138 lumen per watt
- up to 244.000 lux
- flicker-free
- freely adjustable from spotlight to floodlight
- lighting angle 20° – 60°
- dimmable from 5% – 100% light output with constant colour temperature
- cooling extremely quiet
- lifetime of approx. 50.000 h
- can be used with all the original HEDLER light modifiers



Bestellnummer < 5060 >
Code < 5060 >

Auch als DMX-Version erhältlich!
also available as DMX version
Bestellnummer < 5061 >
Code < 5061 >

Maße: L 250 x B 165 x H 180 mm

Dimensions: l 250 x w 165 x h 180 mm

Gewicht: 3,6 kg

Weight: 3,6 kg

Leistungsdiagramm / performance chart

