

**REVOX**

**Revox (Schweiz) AG**  
Wehntalerstrasse 190  
CH 8105 Regensdorf  
Tel. +41 44 871 66 11  
[www.revox.ch](http://www.revox.ch)

**Revox GmbH**  
Am Krebsgraben 15  
D 78048 VS-Villingen  
Tel. +49 7721 8704 0  
[www.revox.de](http://www.revox.de)

**Revox Handels GmbH**  
Josef-Pirchl-Strasse 38  
AT 6370 Kitzbühel  
Tel. +43 5356 66 299  
[www.revox.at](http://www.revox.at)



# LAUTSPRECHER

Revox Home Solutions



**REVOX**

**Kompetenz in Klang.  
Revox Lautsprecher  
Bis ins letzte Detail.**

Seit beinahe 70 Jahren stehen wir mit dem Namen Revox für Audioprodukte von höchster technischer Innovation. Musikwiedergabe in perfekter Qualität besitzt bei uns eine lange Tradition und widerspiegelt sich ebenfalls in der Lautsprecherentwicklung.

Immer mit dem Ziel, dem originalen Musikstück so nahe wie möglich zu kommen, stimmen unsere Ingenieure alle Parameter aufeinander ab.

Nur wenn jedes Detail passt, kann ein Lautsprecher entstehen, der authentisch wiedergibt, klanglich überzeugt und das Musikerlebnis zum Genuss werden lässt.



Swiss Sound Solutions

## Das perfekte Zusammenspiel – Revox Verstärker und Lautsprecher.

Nach der Konzeptionierung eines Lautsprechers definieren unsere Entwickler die Lautsprecher-Chassis und die Filter, die in einem aufwendigen Verfahren am Computer simuliert werden bis ein homogenes Abstrahlverhalten erreicht wird.

Danach wird die Frequenzweiche mit ausgewählten für Revox ausgelegten Bauteilen aufgebaut. Die Frequenzweiche ist verantwortlich für die Aufteilung des Audiosignals auf verschiedene Lautsprecher in Abhängigkeit von der Tonhöhe.

Der Lautsprecher Prototyp wird danach in einem schalltoten Raum in unserem Werk gemessen und weiter optimiert. In unzähligen Hörtests wird das Klangverhalten weiter abgerundet.

Entscheidend für den bestmöglichen Klang ist das Zusammenspiel von Verstärker und Lautsprecher.

Die Revox Verstärker und die Revox Lautsprecher sind ein eingespieltes Team. Sie sind dank modernster DSP-Technologie so aufeinander abgestimmt, dass die üblichen Schwachstellen passiver Lautsprecher eliminiert werden.

Darüber hinaus können die Verstärker den Standort der angeschlossenen Lautsprecher und die Akustik Ihres Raumes miteinbeziehen, so dass die Musikwiedergabe in Ihren Räumlichkeiten zu einem unvergleichlichen Hörerlebnis werden.



Die hohen Ansprüche aus der Entwicklung werden in der Fertigung in unserem Werk umgesetzt. Jeder einzelne Lautsprecher und Verstärker, der bei uns produziert wird durchläuft eine umfassende Qualitätsprüfung.

Neben dem Frequenzgang werden auch der Impedanzgang, der Klirrfaktor und die Polarität des Gesamtlautsprechers gemessen. Nur wenn diese Werte den strengen Vorgaben der Entwicklung entsprechen, darf ein Revox Lautsprecher ausgeliefert werden.



## Einzigartiges Design kombiniert mit höchstem Hörgenuss – Revox Scala S120.

Mit der Klangskulptur Scala präsentieren wir einen Lautsprecher der Spitzenklasse. Unser Ziel war es, ein neuartiges Design zu entwickeln, welches sich sowohl in moderne als auch in traditionell gestaltete Wohnräume integrieren lässt.

Die Scala S120 weiß nicht nur optisch, sondern auch akustisch zu beeindrucken. Als 2.5 Wege-Bassreflex Lautsprecher überzeugt die Scala selbst anspruchsvolle Musikliebhaber mit vollendetem Musikgenuss für entspannende und inspirierende Momente zu Hause.



links/unten: Scala S120 weiss, oben: Scala S120 schwarz



Die Scala S120 präsentiert sich in einem edlen schwarzen Gehäuse mit tiefschwarzem Frontgitter. In dezenter Weise kommt das reduzierte Design besonders gut zur Geltung.

Die klassische Farbwahl setzt ein klares Zeichen und betont die einzigartige Form. Viel Liebe zum Detail findet sich auch in dem hochwertigen Glasfuß.

Die Scala S120 steckt voller Power. Sie lädt aber auch bei leisen und feinen Tönen zum genussvollen Hinhören ein. Ihr exzellentes Leisespielverhalten ist der aufwendigen Entwicklung und Verarbeitung der Chassis zu verdanken.

Vier Tief-Mitteltöner und ein 30 mm Gewebehoch-töner sorgen für das ausgewogene Klangbild. Das perfekte Zusammenspiel von Magnet, Luftspalt, Spule, Membran, Sicke und Korb führen dazu, dass ein Lautsprecher gut klingt. Ebenso stellt die sorgfältige Auswahl der Komponenten auf der Frequenzweiche ein harmonisches Klangverhalten dauerhaft sicher.

Eigens zur Fertigung des hochkomplexen Holzgehäuses entwickelten unsere Toningenieure ein spezielles Fräsverfahren sowie eine darauf abgestimmte Klebe- und Presstechnik.

Die mehrfach versteiften Gehäusewände des Lautsprechers bestehen aus sieben verleimten Holzschichten und verhindern durch ihre Formgebung zusätzlich stehende Wellen. Alles in allem überzeugt die Verarbeitung der Scala durch Handwerk auf höchstem Niveau.



Spitzenklang in zeitlosem Design –  
**G Lautsprecher Serie.**

**REVOX**

Eine mit 8 mm starkem Glas bestückte Front der G Lautsprecher Serie bereitet Sie visuell perfekt auf das vor, was Sie bei den Revox Lautsprechern der Glasserie akustisch erwartet:

Eine glasklare, bis ins kleinste Detail authentische Klangwiedergabe mit vollen, tief hinabreichenden Bässen, klar definierten Mitten und präzisen Höhen – ein absolut faszinierendes Hörerlebnis.

Das zeitlose Design mit einer hochwertigen Glasfront und polierter Kante setzt in jedem Raum optische Akzente. Die Standlautsprecher verfügen darüber hinaus über einen eleganten gläsernen Standfuß. Komplett in weiß, in edlem schwarz oder in einer silber/schwarz Kombination bietet die G Serie ein farblich modernes Erscheinungsbild.

Der kleinste Vertreter der G Serie ist die Mini G, für alle, die wenig Platz haben, aber trotzdem nicht auf ein wirkliches Musikerlebnis verzichten möchten.



**Center G100**



**Prestige G140**



**Elegance G120**



**Column G70**



**Shelf G70**

Mit deutlich mehr Bass kommt die Shelf G daher. In der Größe eines Ordners spielt sie in jedem Regal oder auf einem Sideboard erstaunlich kräftig auf.

Die Column G ist der Einstieg in die Klangsäulen der G Serie. Schlank in der Erscheinung und kräftig in der authentischen Musikwiedergabe.

Die Elegance G hat durch einen stärkeren Bass mehr Tiefe und überzeugt in jeder Situation mit einem runden Klangbild.

Wahre Größe zeigt die Prestige G als ausgewachsener 3 Wege Standlautsprecher. Vier langhubige Tieftöner, ein verzerrungsarmer Mitteltonlautsprecher und ein Hochtöner mit großer Gewebemembrane sorgen für das ungemein exakte und kraftvolle Klangbild.

Mit dem passenden Center lassen sich mit der G Serie auch Heimkinolösungen mit räumlich mehrdimensionalem Klang realisieren.

Kombinieren Sie die Lautsprecher der G Serie ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben und den Möglichkeiten im Raum.

Swiss Sound Solutions



## Lebendiger Klang – aus besonders kompakten Lautsprechern.

Die Piccolo S beweist mit einer Kantenlänge von nur 140 mm, dass Größe kein Maßstab für guten Klang ist. Mit der optional erhältlichen Kugelgelenk-Wandbefestigung lässt sich die Piccolo S einfach und elegant an die Wand anbringen und nach Bedarf justieren.



Piccolo S60 in schwarz und weiss

### Bass S03 und Bass S04



### Edle Spikes des Bass S04



Die Aktiv Bässe S03/04 mit ihrem integrierten 90 bzw. 250 Watt-Verstärker eröffnen Ihnen die faszinierende Welt der tiefen Frequenzen. Ob in der kleineren Version als Fundament eines feinen Stereo-Systems oder in der 250 Watt Version im großen Heimkino: Beide überzeugen durch scheinbar unglaubliche Leistung bei denkbar kompakten Abmessungen.

Die Piccolo wie auch die Aktiv Bässe bietet Revox in einem weißen Strukturlack sowie in einer tief-schwarzen, matten Lackierung an.

## Extrem Klangstark – Revox Outdoor Lautsprecher.

Die richtige Musik, in der richtigen Qualität und am richtigen Platz können Sie mit unseren Außen-lautsprechern Outdoor I80 genießen.

Die spritzwassergeschützten Lautsprecher wurden speziell für die besonderen Anforderungen im Außenbereich entwickelt und sind die ideale Klang-quelle für Balkon, Terrasse oder Garten.

Seine Bügel-Wandhalterung ermöglicht eine einfache und sehr flexible Montage. Innerhalb des Bügels kann der Lautsprecher beliebig geschwenkt oder geneigt werden.



Outdoor I80

### Inwall I82



Spitzenklang –  
aus unsichtbaren Lautsprechern.



**Invisible U40**

Sie möchten auch in der Küche, im Badezimmer oder auf der Terrasse den erstklassigen Klang Ihres Revox Systems genießen, jedoch keine zusätzlichen Lautsprecher aufstellen?

Hierfür bietet Revox eine breite Palette von Lautsprechern, die einfach in Wand und Decke eingebaut werden können.

Ein faszinierender Gedanke: raumfüllender natürlicher Klang, der scheinbar aus dem Nichts kommt. Der Klang ist überall, doch seine Quelle ist nirgends zu entdecken. Keine Lautsprecher, keine Verkabelung, nichts stört die ebene Fläche der makellos weißen Wand. Der Traum von totaler Gestaltungsfreiheit kann mit unsichtbaren Lautsprechern Revox Invisible in Erfüllung gehen.

Die nur wenige Millimeter starken innovativen Flächenlautsprecher werden völlig unsichtbar unter Putz, Anstrich oder Tapete montiert und machen Wand oder Decke zur verborgenen Klangquelle. Das verblüffende Hörerlebnis: Die speziell für diesen Zweck entwickelten Soundboards bieten eine flächige Abstrahlcharakteristik.

Hierdurch ist ihr harmonischer Klang überall im Raum gleich gut hörbar, unabhängig von der Position des Hörers. Lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf! Mit den unsichtbaren Lautsprechern Revox Invisible sind Ihrer gestalterischen Phantasie keinerlei Grenzen mehr gesetzt.

Revox überlässt nichts dem Zufall. So ist das Design unserer Soundboards den im Trockenbau üblichen Maßen angepasst, damit der Einbau denkbar einfach und zeitsparend ist. Durch das breite Spektrum unterschiedlicher Leistungsauslegung kann für die spezifischen Raumanforderungen eine optimale Beschallungslösung gefunden werden.

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind durch den Einsatz in Wand, Decke oder als „klingendes Bild“ praktisch unerschöpflich. Zudem bieten wir auch Lösungen für individuelle Kundenwünsche.

Durch die integrierte Frequenzkorrektur unserer Verstärker und Nebenraumverstärker erzielen wir mit den unsichtbaren Lautsprechern Revox Invisible aufsehenerregende Klangerlebnisse.

Überall, wo nur der Klang entscheidet –  
**Revox Einbaulautsprecher.**



**Inceiling I82 stereo**



**Inwall I82**

Mit den Revox Einbaulautsprechern haben wir eine Serie geschaffen, die großartigen Klang mit größter visueller Diskretion kombiniert. Denn der Rahmen der Lautsprecher ist quasi nicht sichtbar. Die hochwertigen Klangwandler fügen sich so nahtlos in jede Raumgestaltung ein und überzeugen gleichzeitig klanglich durch verblüffende Präsenz und Fülle. Lediglich 3 mm trägt der extrem flache Rahmen auf.

Sowohl in der runden, wie auch in der quadratischen Form bieten wir jeweils einen 50 Watt, einen 80 Watt und einen 80 Watt Stereo Lautsprecher an.

**Inceiling I82**



Während bereits der Inceiling I52 und Inwall I52 zu überzeugen wissen, bieten die Inceiling I82 und Inwall I82 auch für den anspruchsvollen Musikliebhaber ein erstaunlich rundes Klangbild mit sattem Bass.

Die Stereo Version mit dem doppelten Hochtöner ist für besonders kleine Räume gedacht, ohne auf guten Klang verzichten zu müssen.


Volle Bässe, hohe Belastbarkeit und ein hoher Wirkungsgrad sind die Stärken der Revox Einbaulautsprecher. Die separat erhältlichen Einbaugehäuse erleichtern den Einbau in der Bauphase und optimieren die Klangeigenschaften. Für einen Musikgenuss ohne Kompromisse.

Sämtliche Lautsprecher der Einbauserie sind optional mit einem Infrarot-Empfänger ausgestattet. Der hinter dem Metallgitter vollständig verborgene Empfänger ermöglicht die Steuerung des Revox Multiuser Systems an Ort und Stelle per Fernbedienung, auch wenn sich der Verstärker in einem anderen Raum befindet.

# Revox Lautsprecher – Technische Informationen




## Scala S120 Stand Speaker 1.800 - 1.950 EUR/£




2,5 Wege Bass Reflex d'Appolito	
B	128 mm (Sockel 250 mm) x T 187 mm (Sockel 250 mm) x H 1215 mm (Sockel 12 mm)
Gewicht	12,0 kg
Lackiertes Gehäuse	
Nennbelastbarkeit	120 Watt
Musikbelastbarkeit	150 Watt
Impedanz	4 Ohm
Übertragungsbereich	40 Hz – 30 kHz
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	88 dB
Tieftonbereich	2 x 90 mm, Aluminium
Tiefmitteltonbereich	2 x 90 mm, Aluminium
Hochtonbereich	30 mm Gewebekalotte

## Prestige G140 Stand Speaker 1.500 EUR/£



3 Wege Bass Reflex	
B	140 mm (Sockel 260 mm) x T 270 mm (Sockel 390 mm) x H 1262 mm (Sockel 12 mm)
Gewicht	25,1 kg
Lackiertes Gehäuse mit Echtglasfront	
Nennbelastbarkeit	140 Watt
Musikbelastbarkeit	180 Watt
Impedanz	4 Ohm
Übertragungsbereich	36 Hz – 30 kHz
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	87 dB
Tieftonbereich	4 x 116 mm, Aramidfaser
Mittelttonbereich	1 x 116 mm, Aramidfaser
Hochtonbereich	30 mm Gewebekalotte

## Outdoor I80 Speaker 320 EUR / £



2 Wege System	
Außenabmessungen	250 mm x 186 mm x 166 mm (mit Bügel 192 mm)
Gewicht	2,8 kg
Nennbelastbarkeit	80 Watt
Musikbelastbarkeit	110 Watt
Impedanz	6 Ohm
Übertragungsbereich	52 Hz – 32 kHz
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	87 dB
Tiefmitteltonbereich	133 mm Aluminium
Hochtonbereich	21 mm Aluminiumkalotte


## Inceiling I52 Speaker 220 EUR/£



2 Wege System	
Außendurchmesser	202 mm
Einbaudurchmesser	165 mm
Einbautiefe	75 mm
Gewicht	1,2 kg
Nennbelastbarkeit	50 Watt
Musikbelastbarkeit	70 Watt
Impedanz	6 Ohm
Übertragungsbereich	50 Hz – 20 kHz* / 60 Hz – 20 kHz**
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	88 dB
Tiefmitteltonbereich	130 mm Polypropylen
Hochtonbereich	12 mm Polycarbonatkalotte


\*in abgehängter Decke / \*\*im Einbaugeschloß

## Elegance G120 Stand Speaker 1.150 EUR/£




2,5 Wege Bass Reflex, d'Appolito	
B	104 mm (Sockel 215 mm) x T 104 mm (Sockel 215 mm) x H 1112 mm (Sockel 12 mm)
Gewicht	11,4 kg
Lackiertes Gehäuse mit Echtglasfront	
Nennbelastbarkeit	120 Watt
Musikbelastbarkeit	150 Watt
Impedanz	4 Ohm
Übertragungsbereich	40 Hz – 30 kHz
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	88 dB
Tieftonbereich	2 x 90 mm, Aluminium
Tiefmitteltonbereich	2 x 90 mm, Aluminium
Hochtonbereich	30 mm Gewebekalotte

## Column G70 Stand Speaker 770 EUR/£



2 Wege Bass Reflex, d'Appolito	
B	104 mm (Sockel 215 mm) x T 104 mm (Sockel 215 mm) x H 1112 mm (Sockel 12 mm)
Gewicht	8,7 kg
Lackiertes Gehäuse mit Echtglasfront	
Nennbelastbarkeit	70 Watt
Musikbelastbarkeit	100 Watt
Impedanz	4 Ohm
Übertragungsbereich	42 Hz – 30 kHz
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	87 dB
Tieftonbereich	2 x 90 mm, Aluminium
Hochtonbereich	30 mm Gewebekalotte


## Inceiling I82 Speaker 330 EUR/£



2 Wege System	
Außendurchmesser	277 mm
Einbaudurchmesser	238 mm
Einbautiefe	95 mm
Gewicht	2,1 kg
Nennbelastbarkeit	80 Watt
Musikbelastbarkeit	110 Watt
Impedanz	6 Ohm
Übertragungsbereich	32 Hz – 20 kHz* / 48 Hz – 20 kHz**
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	90 dB
Tiefmitteltonbereich	205 mm Polypropylen
Hochtonbereich	25 mm Aluminiumkalotte

\*in abgehängter Decke / \*\*im Einbaugeschloß


## Inceiling I82 Stereo Speaker 440 EUR/£



Doppel 2 Wege System	
Außendurchmesser	277 mm
Einbaudurchmesser	238 mm
Einbautiefe	95 mm
Gewicht	2,3 kg
Nennbelastbarkeit	2 x 40 Watt
Musikbelastbarkeit	2 x 60 Watt
Impedanz	2 x 6 Ohm
Übertragungsbereich	32 Hz – 20 kHz* / 48 Hz – 20 kHz**
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	97 dB
Tiefmitteltonbereich	205 mm Polypropylen (Doppelschwingspule)
Hochtonbereich	2 x 25 mm Aluminiumkalotte


\*in abgehängter Decke / \*\*im Einbaugeschloß

## Shelf G70 Shelf Speaker 570 EUR/£




2 Wege Bass Reflex, d'Appolito	
B	104 mm x T 218 mm x H 320 mm
Gewicht	4 kg
Lackiertes Gehäuse mit Echtglasfront	
Nennbelastbarkeit	70 Watt
Musikbelastbarkeit	100 Watt
Impedanz	4 Ohm
Übertragungsbereich	45 Hz – 30 kHz
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	90 dB
Tieftonbereich	2 x 90 mm, Aluminium
Hochtonbereich	25 mm Aluminiumkalotte, Neodym-Magnetsystem

## Mini G50 Shelf Speaker 370 EUR/£



2 Wege Bass Reflex	
B	104 mm x T 130 mm x H 180 mm
Gewicht	1,8 kg
Lackiertes Gehäuse mit Echtglasfront	
Nennbelastbarkeit	50 Watt
Musikbelastbarkeit	70 Watt
Impedanz	4 Ohm
Übertragungsbereich	55 Hz – 30 kHz
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	89 dB
Tieftonbereich	1 x 90 mm, Aluminium
Hochtonbereich	25 mm Aluminiumkalotte, Neodym-Magnetsystem


## Inwall I52 Speaker 220 EUR/£



2 Wege System	
Außenabmessungen	172 mm x 172 mm
Einbautiefe	75 mm
Ausschnitt	148 mm x 148 mm
Gewicht	1,2 kg
Nennbelastbarkeit	50 Watt
Musikbelastbarkeit	70 Watt
Impedanz	6 Ohm
Übertragungsbereich	50 Hz – 20 kHz* / 60 Hz – 20 kHz**
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	88 dB
Tiefmitteltonbereich	130 mm Polypropylen
Hochtonbereich	12 mm Polycarbonatkalotte

\*in abgehängter Decke / \*\*im Einbaugeschloß


## Inwall I82 Speaker 330 EUR/£



2 Wege System	
Außenabmessungen	250 mm x 250 mm
Einbautiefe	95 mm
Ausschnitt	222 mm x 222 mm
Gewicht	2,1 kg
Nennbelastbarkeit	80 Watt
Musikbelastbarkeit	110 Watt
Impedanz	6 Ohm
Übertragungsbereich	32 Hz – 20 kHz* / 48 Hz – 20 kHz**
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	90 dB
Tiefmitteltonbereich	205 mm Polypropylen
Hochtonbereich	25 mm Aluminiumkalotte


\*in abgehängter Decke / \*\*im Einbaugeschloß

## Center G100 Speaker 770 EUR / £




2,5 Wege Bass Reflex, d'Appolito	
B	470 mm x T 260 mm x H 104 mm
Gewicht	7,6 kg
Lackiertes Gehäuse mit Echtglasfront	
Nennbelastbarkeit	100 Watt
Musikbelastbarkeit	130 Watt
Impedanz	4 Ohm
Übertragungsbereich	45 Hz – 30 kHz
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	89 dB
Tieftonbereich	4 x 90 mm, Aluminium
Hochtonbereich	25 mm Aluminiumkalotte, Neodym-Magnetsystem

## Piccolo S60 Speaker 320 EUR/£



2 Wege Bass Reflex	
B	140 mm x T 158 mm (mit Klemmen) x H 140 mm
Gewicht	2,1 kg
Lackiertes Gehäuse	
Nennbelastbarkeit	60 Watt
Musikbelastbarkeit	100 Watt
Impedanz	4 Ohm
Übertragungsbereich	65 Hz – 20 kHz
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	89 dB
Tieftonbereich	1 x 116 mm, Aluminium
Hochtonbereich	1 x 14 mm, syncaxial angeordnet


## Inwall I82 Stereo Speaker 440 EUR/£



Doppel 2 Wege System	
Außenabmessungen	250 mm x 250 mm
Einbautiefe	95 mm
Ausschnitt	222 mm x 222 mm
Gewicht	2,3 kg
Nennbelastbarkeit	2 x 40 Watt
Musikbelastbarkeit	2 x 60 Watt
Impedanz	2 x 6 Ohm
Übertragungsbereich	32 Hz – 20 kHz* / 48 Hz – 20 kHz**
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	97 dB
Tiefmitteltonbereich	205 mm Polypropylen (Doppelschwingspule)
Hochtonbereich	2 x 25 mm Aluminiumkalotte

\*in abgehängter Decke / \*\*im Einbaugeschloß


## Bass S03 Active Speaker 810 EUR/£



Aktiv Bass	
B	260 mm x T 285 mm x H 275 mm
Gewicht	6,2 kg
Lackiertes Gehäuse	
RMS Ausgangsleistung	90 Watt
Impulsleistungsleistung	110 Watt
Übertragungsbereich	30 Hz – 40 Hz ... 200 Hz* (IEC 268)
Max. Schalldruck	102 dB
Tieftonbereich	1 x 175 mm
Max. NF Eingangsspannung	1,2 V (LFE Input) / 2,4 V (Line Input)
Übernahmefrequenz	40 Hz – 200 Hz (nur Line In)
Standby	< 0,5 W

\* In Abhängigkeit vom Tiefpassregler


## Bass S04 Active Speaker 1.800 - 1.950 EUR/£



Aktiv Bass	
B	400 mm x T 420 mm x H 445 mm
Gewicht	18,5 kg
Lackiertes Gehäuse	
RMS Ausgangsleistung	250 Watt
Impulsleistungsleistung	300 Watt
Übertragungsbereich	27 Hz – 40 Hz ... 200 Hz* (IEC 268)
Max. Schalldruck	113 dB
Tiefmitteltonbereich	260 mm
Max. NF Eingangsspannung	1,2 V (LFE Input) / 2,4 V (Line Input)
Übernahmefrequenz	40 Hz – 200 Hz (nur Line In)
Standby	< 0,5 W

\* In Abhängigkeit vom Tiefpassregler

## Invisible Speaker



Unsichtbarer Lautsprecher für den Einbau in Decke und Wand. Eine Grundierung erlaubt den Einbau unter Putz oder Farbe oder Verklebung.

Invisible	U20 Mini	U20 Mini Carbon	U20	U20 Stereo	U40	U40 Carbon	U80	U80 Carbon
Breite	200	200	410	410	410	410	410	410
Höhe	300	300	625	625	625	625	625	625
Einbautiefe	30	30	60	60	60	60	60	60
Gewicht (kg)	0,6	0,6	1,5	1,7	1,7	1,4	2,2	1,9
Musikbelastbarkeit	20 Watt	20 Watt	20 Watt	2 x 20 Watt	40 Watt	40 Watt	80 Watt	80 Watt
Impedanz	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	2 x 8 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
	1.150 EUR/£		570 EUR/£	440 EUR/£	220 EUR/£	330 EUR/£	320 EUR/£	2.000 EUR/Stk.